











WT40/4 4,0 t








-  Sollevatore elettroidraulico a forbice
-  Electroydraulic scissor car lift
-  Elektrohydraulische Scherenhebebühne
-  Pont élévateur électro-hydraulique à double ciseaux
-  Rampa tipo tijera electro-hidraulico para autos



Su versioni 'LT' e 'ATLT': Sollevatore ausiliario da 3,5 t
On 'LT' and 'ATLT' versions: Lifting table with 3,5 t capacity
Für Ausführungen 'LT' und 'ATLT': Radfreiheber 3,5 t Tragkraft
Sur versions 'LT' et 'ATLT': Levage auxiliaire capacité 3,5 t
En versiones 'LT' y 'ATLT': elevador auxiliar de 3,5 t

-  Parallelismo idraulico e sincronismo delle pedane e torrette • Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico • Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi • Pompa manuale in caso di assenza di energia elettrica • Comandi uomo presente, 24V • Serie 4 tamponi in gomma (LT e ATLT) • Incavi anteriori e piastreoscillanti posteriori per assetto ruote AT e ATLT
-  Hydraulically synchronized platforms and lifting tables • Overload safety-valve • Safety-valve in case of sudden loss of pressure • Manual descent pump incase of power failures • "Dead man" controls 24V • Set of 4 rubber pads (LT and ATLT) • Front recesses and rear slip plates for wheel alignment on AT and ATLT
-  Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrschienen und der Radfreiheber • Überlastsicherung mittels Überdruckventil • Rohrbruchsicherung • Handpumpe zum manuellen Absenken bei Stromausfall • Totmann-Steuerung (24 V-Niederspannung) • Fahrzeugaufnahme-Gummiblöcke 4 stk. (LT und ATLT) • Vordere Aussparungen und hintere Schiebepplatten für Achsvermessung AT und AT
-  Parallélisme hydraulique et synchronisme des plateformes et du levage auxiliaire • Sécurité hydraulique en cas de surcharge • Sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Pompe manuelle de descente en cas de coupure de courant • Commandes de type "homme mort" à 24V • Jeux de 4 tampons en caou tchouc (LT et ATLT) • Encastremets avant et plateaux de réalignement arrière pour géométrie sur les modèles AT et ATLT
-  Autonivelación hidráulica y sincronismo de las plataformas y del elevador auxiliar • Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga • Seguridad hidráulica en caso de rotura de los tubos • Bomba manual en caso de ausencia de energía eléctrica • Comando hombre presente, 24 V • Provisto con 4 tacos de goma (LTy ATLT) • Peanas oscilantes posteriores para alineación total AT y ATLT

WT40/4 4,0 t



Sicurezza meccanica AT-ATLT
Mechanical locking system AT-ATLT



Quadro comando
Control panel



Dati tecnici	Technical data	Technische Eigenschaften	Caractéristiques techniques	Datos técnicos	
Portata pedane	Platforms capacity	Tragfähigkeit Hebebühne	Capacité plate-forme	Capacidad plataformas	4.000 kg
Portata lift table	Capacity	Tragfähigkeit	Capacité	Capacidad	3.500 kg
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	1900 -2300 kg
Salita/Discesa	Lifting/lowering	Hub/Senkzeit	Levage/descente	Subida/bajada	45 s
Altezza di sollevamento	Lifting height	Hubhöhe	Hauteur de levage	Altura de elevación	2100 * mm
Altezza minima	Min height	Mindesthöhe	Hauteur min	Altura mínima	270 * mm
Motore	Motor	Motorleistung	Puissance moteur	Motor	3 kW -230-400V/50Hz
Alimentazione pneumatica	Pneumatic feed	Betriebsdruck	Alimentation pneumatique	Alimentación neumática	4 - 8 bar

*: da pavimento / from floor / ab Boden / du sol / desde el nivel del suelo



Opzioni	Optionals	Sonderzubehör	Options	Opcionales
---------	-----------	---------------	---------	------------




.8W


Traversa idraulica (versioni N e AT)
Jacking beam (on N and AT)
Zusatz-Radfreiheber (auf N und AT)
Traverse de levage (pour N et AT)
Travesaño hidráulico (en N y AT)



Kit illuminazione
Illumination kit
Beleuchtungsset
Kit d'éclairage
Kit de la iluminación



Serie rampe salita/discesa (2)
Drive-on / Drive-off ramps (2)
Auf- und Abfahrampen (2)
Rampes de montée / descente (2)
Juego de rampas de acceso (2 unidades)



Provagiochi 4M
4M Play detector
Gelenkspieltester 4M
Plaques à jeux 4M
Detector de holguras 4Ms)

Dispositivo ricerca 2 posizioni di stazionamento
Electronic device for 2 parking position
Elektronische 2-Parkpositionen Vorrichtung
Dispositif de recherche des deux position de stationnement
Aparato de búsqueda de 2 posiciones de aparcamiento

Prolunghe per tubi idraulici (1 m / 2 m)
Hose extensions (1 m / 2 m)
Schlauchverlängerungen (1 m / 2 m)
Rallonges pour tuyaux hydrauliques (1m / 2m)
Prolongaciones para tubos hidráulicos (1 m / 2 m)

Traverse per veicoli speciali
Crosspieces for special vehicles
Traversen für Sonderfahrzeuge
Traverses pour véhicules spéciaux
Travesaños para los vehículos especiales

INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER
INVERTER